R 25/3		40 = Fahrgestell 50 = Schutzblech / 70 = Sagel	Talel 6
Bestelf Nr.	Mind.	Tell-Hezeizhaung	, SIPe
99 32 670		Fuderscheibe 9 6 cod	6
59 32 651		B 8 cod	
99 12 241		Sechskartschraube M 6×211—₹ G cod,	
		für Schutzblad befestigung	(57) (1877)
99 32 282	ď	Sediskonkrhadhe M 6×308 G cad,	
		für Schutzhlechbefestigtung	e S
99 12 485	1	Sectision/schraube M 97/40 8 G cad.	
		für Schatzblechbefestigung	2
92 13 221	1	Sechskontranche M 5×108 G phage.	) 
		für Schotzfalechbedestigung	7
99. ZZ 54	i		2
99 22 053	1	188	2
:80 23 56	1	Ť	٨.
9336110	1	Zeitischeibe J 5.3 phs.	7
56 VO 113	N. 35-33	of7.	
50 30 016	- 6	ech, schw	-
8:006.93	ľ	Vorderradschutztlach mit Nummernschildhatter,	- 3
	900 GE	schwarz, weiß obgosetzt	
	02 S.E.	- Kirmmernschildhalter varn	(46.46)
52 99 104	l	Winkel für Nammernschäldbefestigung schwarz	<b>.</b>
9916610	į	Hollanmaschraube M 5.x 8 · 5.3 plinge,	
	310	für Winkelbafestigung	৸
9913442		Serbskantschraube M 6×12 8 G pho-ge.	X01
		tiir Numernschildbefustigeng	8
99 22 CD 5	- 83 201		₩
99.02.054	;	Sednsknaturatter M 6 - 6 5 pho.ge.	্ন
99 36 110	1	Zahascheiße J. 5,3 pålo.	1
381 98 66	Ĭ	Zohnscholbe J 6,4 pha	ς <sub>2</sub>
U.T. STORY		Hinterradschutzblech und Gopöckträger	
50.26.364	ŀ	Abdeckblech, schwarz	
59.96172	Į.	CAngedref to Molfor für Streben	· Ps
50.98109	ii.	Deilagestreifen für Gepflickträgerbefestigung	7
50.57.118			

K 25.3		or a scholzpiech / 0 == Soffe	
Bostoll-Mr	. Siro.	7:31-Bezaichnung	Sude .
99 14 940	\$	Sedsskanlsdydube M 3×1×28—8 G phage.	_
	Ğ	.Zugrederf	۳
99 14 370	\$	Sechskonbokruche M 8×1×45 –8 G pholge. IZunfedert	- 5
99 14 364	99	hroube M 10×	
	-87	Sattellageri	<u></u>
99 36 205	19	J But plic	-
99 36 925	89	Zalinscheibe 1 10,5 pko.	-
73 02 163	69	nin (nach	_
70 02 102	59	Zugfociar, verchramt	77
70 32 009	2	Fuhrorsuttel	_
75 02 11 &	≂	Sattefträger	
		Montage	3)
40.34 264	ü	Tußrusfe links und mehts später Best, Nr. 4034150	C1
40.34.107	73	Fußrastunguenni,	7
40.34 174	- 74		-
4034162	72	Abstandanhr für Motorbefestigung varn	7
40.34.166	3.4	Gunmilagor für Motorhefestigung von	7
4034170	. 77	Antagescheilze für Motorbafastigimg vora	3
48.34.13.9	73	Guennilager für Motorbefestigung unleit	7 7
45 34 123	6/	Abstondsrohr für Motorbellestigung unten	<b></b> .
48.34.135	. 80	Balzen für Modorbafestig nig naten	<b></b>
40.34 140	8	Boumosterschild	••• ••••
40.34 159	I	Hollebloch, schwarz (Kennzeichenschild hinden)	
53.16 664	1	Halbrundschraube M 5×65 S cad.	240
		Baemasterschild	٠.
99 33 168	B3	Federing B 10	Ξ.
9913239	Į.	Sediskantschraube M 5×8—3 G pholge.	ķ
		(Haltekfech)	£4 -
99 22 fi36		:-51	. 2
99 22 : 45	 8	Sechskqutmutter M 12×1,5 5 S pho.ge.	j, id
1	į	für Meterbeitstigung traten	7
99-23-617	<del>5</del>	Sochskantmuiter M 10×16 Sipholye.	70 N
	27	für Motorbetestigung vorn	-
	<u> </u>		7
20 24 169 CE	8		